

ULTRA

N TYPE

防火等级A



优异的弱光发电性能



加强机械载荷



双面转换效率高

100%检验
30年保证系统运行超级多主栅技术
半片N型电池片

SKT505~525M12-108D4

505~525 瓦特

210x182mm 16BB 108片串 全黑双玻双面
N型单晶半片光伏组件

萨科特N型线性功率保证

87.40%

30

30 年

87.4% 输出线性功率保证

20

10

1


15 年

产品质量工艺保证




SKT505~525M12-108D4

210x182mm 16BB 108片串 全黑双玻双面
N型单晶半片光伏组件



*单位均为毫米
*上图及产品示意图

电流电压及功率电压曲线 (SKT525M12-108D4)



电气特性 (STC/NMOT)

组件型号	SKT505M12-108D4		SKT510M12-108D4		SKT515M12-108D4		SKT520M12-108D4		SKT525M12-108D4	
测试条件	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
最高功率- Pmax(W)	505	381.3	510	385.1	515	388.9	520	392.7	525	396.5
开路电压- Voc(V)	40.09	38.00	40.28	38.16	40.47	38.32	40.66	38.48	40.85	38.64
短路电流- Isc(A)	16.00	12.95	16.05	13.01	16.10	13.07	16.15	13.13	16.20	13.19
工作电压- Vmp(V)	33.33	31.15	33.48	31.28	33.63	31.41	33.78	31.54	33.93	31.67
工作电流- Imp(A)	15.15	12.24	15.23	12.31	15.31	12.38	15.39	12.45	15.47	12.52
组件效率-ηm(%)	22.71	/	22.93	/	23.16	/	23.38	/	23.61	/
功率公差(W)	(0, +5W)									
最高系统电压(V)	1500Vdc (IEC / UL)									
最大额定熔断电流(A)	30A									

*标准测试条件下STC:辐照度1000W/m², 电池温度25°C, 大气质量AM1.5
*组件额定工作温度条件下NMOT :辐照度 800W/m²,环境温度 20°C, 风速1m/s
*测量公差: ±3% *功率分档最高至:±3%

结构特性

组件尺寸	1961x1134x30mm
重量	23.9kg
电池片	N型单晶182x105mm (2x54片)
玻璃	镀膜, 1.6+1.6mm钢化玻璃, 低铁
边框	阳极氧化铝合金
接线盒	IP68
输出导线	4.0mm², 导线长度: 正负极各50cm, 可定制长度
连接器	MC4兼容
机械载荷	正面最大5400Pa, 背面最大2400Pa

温度特性

最高功率温度系数	-0.290%/°C
开路电压温度系数	-0.250%/°C
短路电流温度系数	+0.045%/°C
工作温度范围	-40~+85°C
额定工作电池片温度	45±2°C

双面输出背面功率增益 *以SKT525M12-108D4为例

功率增益	5%	10%	20%
最高功率- Pmax(W)	551.3	577.5	630.0
开路电压- Voc(V)	40.85	40.85	40.85
短路电流- Isc(A)	16.97	17.77	19.38
工作电压- Vmp(V)	33.93	33.93	33.93
工作电流- Imp(A)	16.25	17.02	18.57

包装方式

托盘尺寸	1980x1140x1254mm		
运输方式	40'尺高柜集装箱	13.5米平板货车	17.5米平板货车
每托数量	37片	36片	36片
每柜托数	24托	22托	33托
每柜数量	888片	792片	1188片