

ULTRA

N TYPE

防火等级A



优异的弱光发电性能



加强机械载荷



抗 PID

100%检验  
25年保证系统运行超级多主栅技术  
半片N型电池片

SKT610~630M12-132D5

610~630 瓦特

210x182mm 16BB 132片串 常规单玻  
N型单晶半片光伏组件

萨科特N型线性功率保证

89.40%

25

25年

89.4% 输出线性功率保证

20

10

1

12年


产品质量工艺保证



SUNKET - Solar

SKT610~630M12-132D5

210x182mm 16BB 132片串 常规单玻  
N型单晶半片光伏组件



\*单位均为毫米  
\*上图为产品示意图

电气特性（STC/NMOT）

| 组件型号          | SKT610M12-132D5    |       | SKT615M12-132D5 |       | SKT620M12-132D5 |       | SKT625M12-132D5 |       | SKT630M12-132D5 |       |
|---------------|--------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 测试条件          | STC                | NMOT  | STC             | NMOT  | STC             | NMOT  | STC             | NMOT  | STC             | NMOT  |
| 最高功率- Pmax(W) | 610                | 460.7 | 615             | 464.4 | 620             | 468.2 | 625             | 471.9 | 630             | 475.7 |
| 开路电压- Voc(V)  | 48.70              | 46.24 | 48.90           | 46.43 | 49.10           | 46.62 | 49.30           | 46.81 | 49.50           | 47.00 |
| 短路电流- Isc(A)  | 15.95              | 12.88 | 16.01           | 12.93 | 16.07           | 12.98 | 16.13           | 13.03 | 16.19           | 13.08 |
| 工作电压- Vmp(V)  | 40.48              | 37.92 | 40.62           | 38.10 | 40.76           | 38.25 | 40.91           | 38.42 | 41.04           | 38.59 |
| 工作电流- Imp(A)  | 15.07              | 12.15 | 15.14           | 12.19 | 15.21           | 12.24 | 15.28           | 12.28 | 15.35           | 12.33 |
| 组件效率-ηm(%)    | 22.60              | /     | 22.80           | /     | 23.00           | /     | 23.10           | /     | 23.30           | /     |
| 功率公差(W)       | (0, +5W)           |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |
| 最高系统电压(V)     | 1500Vdc (IEC / UL) |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |
| 最大额定熔断电流(A)   | 30A                |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |

\*标准测试条件下STC:辐照度1000W/m², 电池温度25℃, 大气质量AM1.5  
\*组件额定工作温度条件下NMOT :辐照度 800W/m²,环境温度 20℃, 风速1m/s  
\*测量公差: ±3%    \*功率分档最高至: +3%

结构特性

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 组件尺寸 | 2382x1134x30mm                |
| 重量   | 28.5kg                        |
| 电池片  | N型单晶182x105mm (2x66片串)        |
| 玻璃   | 镀膜, 3.2mm钢化玻璃, 低铁             |
| 边框   | 阳极氧化铝合金                       |
| 接线盒  | IP68                          |
| 输出导线 | 4.0mm², 导线长度: 正负极各50cm, 可定制长度 |
| 连接器  | MC4兼容                         |
| 机械载荷 | 正面最大5400Pa, 背面最大2400Pa        |

温度特性

|           |            |
|-----------|------------|
| 最高功率温度系数  | -0.290%/°C |
| 开路电压温度系数  | -0.250%/°C |
| 短路电流温度系数  | +0.045%/°C |
| 工作温度范围    | -40~+85°C  |
| 额定工作电池片温度 | 45±2°C     |

包装方式

|      |                  |           |           |
|------|------------------|-----------|-----------|
| 托盘尺寸 | 1164x1140x2495mm |           |           |
| 运输方式 | 40'尺高柜集装箱        | 13.5米平板货车 | 17.5米平板货车 |
| 每托数量 | 37片              | 36片       | 36片       |
| 每柜托数 | 20托              | 19托       | 28托       |
| 每柜数量 | 740片             | 684片      | 1008片     |

电流电压及功率电压曲线  
(SKT630M12-132D5)

